



GRAZIA PRO FLEXSTRIP

24V 10mm 2700-6500K

Uno strip che illumina con la massima qualità ed efficienza: le versatili strisce a LED della famiglia GRAZIA FLEXSTRIP convincono con il loro elevato indice di resa cromatica (CRI>90). Anche l'elevata intensità luminosa abbinata a una ridotta potenza assorbita (fino a 110lm/W) è un valore aggiunto dal punto di vista del risparmio energetico. Inoltre, con le nuove versioni GRAZIA vi offre una scelta ancora più vasta: maggiori larghezze, intensità luminose e diverse temperature di colore per interni ed esterni, per l'impiego privato e commerciale. Approfittate di un'illuminazione di qualità, di un retro autoadesivo e di cavi saldati che consentono di collegare ogni strip a un alimentatore a corrente continua da 24 V compatibile. Ogni strip si inserisce alla perfezione nel sistema di profili Grazia.

DATI TECNICI

| | |
|------------------------------|------------------|
| Articolo | 1004725 |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Parete |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | Dim-to-Warm |
| Passo LED | 0.9 cm |
| Tensione nominale | 24V DC V |
| Classe isolamento | III |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 3400 lm |
| Temperatura colore | 2700-6500 Kelvin |
| Angolo di emissione | 120 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 90 |
| Classificazione | 6 SDCM |
| Durata | 30000 h |
| Cicli di accensione | 15000 |
| Risk Group | 0 |
| Lunghezza | 500 cm |
| Larghezza | 1 cm |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 708893 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|--|
| 1003106 | DALI PUSH-DIM centralina 24V |
| 1006348 | Controller , CCT RGBW 12-24V ZigBee 3.0 |
| 1006133 | Alimentatore LED , 60W DALI 24V 2 canali Tunable White |
| 1007251 | |
| 1007255 | |

| | |
|------------------|----------|
| Altezza | 0.12 cm |
| Peso netto | 0.11 kg |
| Peso lordo | 0.235 kg |
| BIG WHITE pagina | 759 |