


TRUKKO square

applique murale, opale, 24 W, 3000/4000/6500 K

Vous obtiendrez un éclairage particulièrement fonctionnel et variable pour votre salle de bains grâce aux LEDs haut de gamme de l'applique en saillie rectangulaire TRUKKO WL. Disponible en 3 000 K, 4 000 K, ou 6 500 K. Pour vous assurer plus de confort, sa technologie antibuée empêche la buée de se former sur le miroir. Cette applique en saillie est durable et nécessite peu d'entretien grâce à sa durée de vie prévue de 30 000 heures. Le produit est prêt à être branché directement sur une tension de secteur de 230 volts.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|-----------------------|
| Réf. | 1004729 |
| Code IP | IP 44 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Interrupteur variable |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 24 V |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 24 W |
| Température ambiante minimale | -15 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 55 A |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0 |
| Lumen | 1310/1320/1340 lm |
| Température de couleur | 3000/4000/6500 Kelvin |
| Coloris | argent |
| IRC | 90 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Sortie lumineuse | diffus |
| Risk Group | 0 |
| Largeur | 60 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916586 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| Hauteur | 80 cm |
| Profondeur | 2.8 cm |
| Poids net | 5.927 kg |
| Poids brut | 8.742 kg |
| Page du BIG WHITE | 330 |