



DIRETO 60 WL

Indoor, luminaria de superficie de pared led negro
CCT switch 2700/3000 K

La moderna luminaria de superficie de pared DIRETO, la cual se puede instalar tanto de manera horizontal como vertical, señala el camino con confianza. Pero la luminaria de interior también convence por sus valores internos: el alto índice de reproducción cromática (CRI > 90), el color de la luz (2700/3000 K) ajustable mediante un interruptor CCT Switch y la emisión indirecta de la luz en direcciones opuestas hacen que la DIRETO sea la luminaria ideal en espacios habitables privados, en la hostelería y la gastronomía, pero también en tiendas, cuando se trata de un diseño de la luz de alta calidad y, al mismo tiempo, flexible.

Datos técnicos

Art. N.º	1004740
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.05
Flujo luminoso	1180 / 1250 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	180 °
Color	negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916601	
--------	---

Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	Axialmente simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Risk Group	1
Longitud	60 cm
Anchura	9 cm
Altura	3.5 cm
Peso neto	0.828 kg
Peso bruto	1.088 kg
Página BIG WHITE	206