



DIRETO 60 WL

applique murale montée en applique à LED indoor noire CCT switch 2700 / 3000 K

L'applique murale apparente DIRETO au design moderne, qui peut être installée horizontalement ou verticalement, donne le ton en toute confiance. Mais le luminaire d'intérieur parvient également à convaincre par ses valeurs internes: l'indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), la couleur de la lumière réglable via le commutateur CCT (2700 / 3000 K) et la sortie de lumière indirecte dans des directions opposées font de DIRETO le luminaire idéal dans les espaces de vie privés, l'hôtellerie et la gastronomie, mais aussi dans les magasins lorsqu'une conception d'éclairage flexible et de qualité élevée est requise.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004740
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	14 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	1180/1250 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Angle faisceau	180 °
Coloris	noir
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916601	
--------	---

Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique
Faisceau lumineux	direct - indirect
Risk Group	1
Longueur	60 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	3.5 cm
Poids net	0.828 kg
Poids brut	1.088 kg
BIG WHITE, page	370