



DIRETO 60

Indoor LED Wandaufbauleuchte weiß CCT switch
2700/3000K

Horizontal wie vertikal installierbar und modern gestaltet gibt die Wandaufbauleuchte DIRETO selbstbewusst die Richtung vor. Aber auch mit ihren inneren Werten kann die Indoor-Leuchte auf ganzer Linie überzeugen: Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI>90), die via CCT Switch einstellbare Lichtfarbe (2700/3000K) und die indirekte Lichtabgabe in entgegengesetzte Richtungen machen DIRETO in privaten Wohnräumen, der Hotellerie und Gastronomie wie auch in Shops zur idealen Leuchte, wenn es auf eine hochwertige und gleichzeitig flexible Lichtgestaltung ankommt.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1004741 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 14 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 30 A |
| Dauer Einschaltstrom | 40 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.05 |
| Lumen | 1180/1250 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700/3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 180 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916601 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lichtstärkeverteilung | axensymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt-indirekt |
| Risikogruppe | 1 |
| Länge | 60 cm |
| Breite | 9 cm |
| Höhe | 3.5 cm |
| Nettogewicht | 0.829 kg |
| Bruttogewicht | 1.081 kg |
| BIG WHITE Seite | 370 |