



DIRETO 60 WL

indoor led wandopbouwarmatuur wit CCT switch
2700/3000K

De DIRETO opbouwarmatuur, die horizontaal of verticaal kan worden geïnstalleerd en een modern design heeft, wijst vol vertrouwen de weg. Maar de binnenarmatuur overtuigt ook met zijn innerlijke waarden: de hoge kleurweergave-index (CRI>90), de via CCT-schakelaar instelbare lichtkleur (2700/3000K) en de indirecte lichtuitstraling in tegen-gestelde richting maken van DIRETO de ideale armatuur in privé-woonkamers, de horeca en in winkels wanneer een hoogwaardige en tegelijk flexibele lichtplanning vereist is.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1004741 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | wand |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 500 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 14 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 30 A |
| Duur van inschakelstroom | 40 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.05 |
| Lumen | 1180/1250 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700/3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 180 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916601 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Levensduur | 30000 h |
| Lichtsterkteverdeling | assymmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct-indirect |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 60 cm |
| Breedte | 9 cm |
| Hoogte | 3.5 cm |
| Nettogewicht | 0.829 kg |
| Brutogewicht | 1.081 kg |
| BIG WHITE pagina | 370 |