



DIRETO 60 WL

Candeeiro de parede saliente LED para interior branco, interruptor CCT 2700/3000 K

O candeeiro de parede saliente DIRETO, que pode ser instalado na horizontal e na vertical e tem um design moderno, define a direção de modo confiante. No entanto, o candeeiro de interior também pode convencer com os seus valores internos: o elevado índice de restituição da cor (CRI > 90), a cor da luz ajustável via interruptor CCT (2700/3000 K) e a saída de luz indireta em direções opostas fazem com que o DIRETO seja a luz ideal quando se trata de design de iluminação flexível e de alta qualidade em espaços privados da hotelaria e gastronomia, bem como em lojas.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004741
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	14 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.05
Lúmen	1180 / 1250 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Ângulo de feixe	180 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916601	
--------	---

Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	axialmente simétrico
Saída de luz	direto-indireto
Risk Group	1
Comprimento	60 cm
Largura	9 cm
Altura	3.5 cm
Peso líquido	0.829 kg
Peso bruto	1.081 kg
Página BIG WHITE	206