



DIRETO 60 WL

уличный светодиодный настенный накладной светильник, белый, CCT 2700/3000K

Настенный светильник DIRETO, можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Современный дизайн уверенно задает направление. При этом светильник для внутреннего освещения может также впечатлить своими характеристиками: высокий индекс цветопередачи (CRI > 90), цветовая температура, регулируемая переключателем CCT (2700 / 3000K), и световой поток в противоположных направлениях - вот почему светильник DIRETO идеален для частных жилых помещений, отелей и ресторанов, а также магазинов. Это ваш выбор, когда речь идет о высококачественном и гибком дизайне освещения.

Технические характеристики

Тов. №	1004741
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	14 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.05
Световой поток	1180/1250 lm
Цветовая температура	2700/3000 Kelvin
Половинный угол	180 °
Цвет	белый

Источник света

916601	
--------	---

CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой - отраженный
Risk Group	1
Длина	60 cm
Ширина	9 cm
Высота	3.5 cm
Вес нетто	0.829 kg
вес брутто	1.081 kg
BIG WHITE Seite	370