



DIRETO 60 WL

notranja LED stenska nadgradna svetilka, bela, stikalo
CCT 2700/3000K

Sodobno zasnovana nadgradna stenska svetilka DIRETO, ki jo je mogoče namestiti vodoravno in navpično, vas samozavestno usmerja na pravo pot. Ta notranja svetilka pa vas prepriča tudi s svojimi notranjimi vrednostmi: zaradi visokega indeksa reprodukcije barv (CRI > 90), možnosti nastavitve barve svetlobe s stikalom CCT (2700/3000K) in posrednega oddajanja svetlobe v nasprotnih smereh je svetilka DIRETO idealna rešitev za visokokakovostno in prilagodljivo zasnovo razsvetljave v zasebnih bivalnih prostorih, hotelih in gostinskih lokalih.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004741
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	14 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.05
Lumini	1180/1250 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Kot sevanja	180 °
Barva	bela
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira

916601	
--------	---

Življenjska doba	30000 h
Razporeditev svetilnosti	asimetrično
Svetenje	neposredno – posredno
Risk Group	1
Dolžina	60 cm
Širina	9 cm
Višina	3.5 cm
Neto teža	0.829 kg
Bruto teža	1.081 kg
BIG WHITE Stran	370