



DIRETO 90 WL

Indoor, luminaria de superficie de pared led negro
CCT switch 2700/3000 K

La moderna luminaria de superficie de pared DIRETO, la cual se puede instalar tanto de manera horizontal como vertical, señala el camino con confianza. Pero la luminaria de interior también convence por sus valores internos: el alto índice de reproducción cromática (CRI > 90), el color de la luz (2700/3000 K) ajustable mediante un interruptor CCT Switch y la emisión indirecta de la luz en direcciones opuestas hacen que la DIRETO sea la luminaria ideal en espacios habitables privados, en la hostelería y la gastronomía, pero también en tiendas, cuando se trata de un diseño de la luz de alta calidad y, al mismo tiempo, flexible.

Datos técnicos

| | |
|--|---------------------|
| Art. N.º | 1004742 |
| Número de salidas de luz diferentes | 2 |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Pared |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 20 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Nivel de corriente de entrada | 30 A |
| Duración de la corriente de entrada | 40 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.07 |
| Flujo luminoso | 1680 / 1760 lm |
| Temperatura del color de la luz | 2700/3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 180 ° |
| Color | negro |
| IRC | 90 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 916620 |  |
|--------|---|

| | |
|---|----------------------|
| Vida útil | 30000 h |
| Distribución de la intensidad lumino- sa | Axialmente simétrica |
| Salida de la luz | Directa - indirecta |
| Risk Group | 1 |
| Longitud | 90 cm |
| Anchura | 9 cm |
| Altura | 3.5 cm |
| Peso neto | 1.063 kg |
| Peso bruto | 1.4 kg |
| Página BIG WHITE | 206 |