



DIRETO 90 WL

Candeeiro de parede saliente LED para interior preto, interruptor CCT 2700/3000 K

O candeeiro de parede saliente DIRETO, que pode ser instalado na horizontal e na vertical e tem um design moderno, define a direção de modo confiante. No entanto, o candeeiro de interior também pode convencer com os seus valores internos: o elevado índice de restituição da cor (CRI > 90), a cor da luz ajustável via interruptor CCT (2700/3000 K) e a saída de luz indireta em direções opostas fazem com que o DIRETO seja a luz ideal quando se trata de design de iluminação flexível e de alta qualidade em espaços privados da hotelaria e gastronomia, bem como em lojas.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004742
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	20 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.07
Lúmen	1680 / 1760 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Ângulo de feixe	180 °
Cor	preto
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916620		
		Vida útil
		30000 h
		Distribuição da intensidade lumino- sa
		axialmente simétrico
		Saída de luz
		direto-indireto
		Risk Group
		1
		Comprimento
		90 cm
		Largura
		9 cm
		Altura
		3.5 cm
		Peso líquido
		1.063 kg
		Peso bruto
		1.4 kg
		Página BIG WHITE
		206