



DIRETO 960 WL

indoor led wandopbouwarmatuur wit CCT switch
2700/3000K

De DIRETO opbouwarmatuur, die horizontaal of verticaal kan worden geïnstalleerd en een modern design heeft, wijst vol vertrouwen de weg. Maar de binnenarmatuur overtuigt ook met zijn innerlijke waarden: de hoge kleurweergave-index (CRI>90), de via CCT-schakelaar instelbare lichtkleur (2700/3000K) en de indirecte lichtuitstraling in tegen-gestelde richting maken van DIRETO de ideale armatuur in privé-woonkamers, de horeca en in winkels wanneer een hoogwaardige en tegelijk flexibele lichtplanning vereist is.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004743
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	1680/1760 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	180 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916620	
--------	---

Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	assymmetrisch
Lichtuitlaat	direct-indirect
Risk Group	1
Lengte	90 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	3.5 cm
Nettogewicht	1.065 kg
Brutogewicht	1.405 kg
BIG WHITE pagina	370