




ESKINA FRAME WL

applique murale montée en applique à LED outdoor
double anthracite CCT switch 3000 / 4000 K

Un design complet et réussi, élégamment enveloppé dans un cadre rectangulaire en aluminium: les luminaires d'extérieur populaires de la famille ESKINA offrent désormais encore plus d'options d'application dans l'alternative de conception FRAME. ESKINA FRAME, de couleur anthracite, offre ainsi un style élégant dans tous les espaces extérieurs. Les têtes de luminaire rotatives fournissent des sorties de lumière réglables de manière flexible. Grâce à son degré de protection IP élevé, le luminaire ESKINA est protégé de manière optimale contre le vent et les intempéries. A cela s'ajoute la couleur de la lumière (3000/4000 K) qui peut être modifiée de manière flexible via le commutateur CCT avant l'installation. L'installation simple n'est alors qu'une question de forme.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004748
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	27 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Hauteur du courant d'appel	91 A
Durée du courant d'appel	2 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	2200/2400 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	95 °
Coloris	anthracite
CRI	80

Source Lumineuse

916483	
--------	---

Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Largeur	11.5 cm
Hauteur	7.3 cm
Profondeur	28.4 cm
Poids net	1.903 kg
Poids brut	2.191 kg
BIG WHITE, page	749