




## ESKINA FRAME 75 FL

utendørs LED pullert enkel antrasitt CCT-bryter  
3000/4000 K

En gjennomgående vellykket og elegant design i en rektangulær aluminiumsramme: De populære utendørsarmaturene i ESKINA-serien, gir nå i designalternativet FRAME enda flere bruksmuligheter. Derfor passer den stilige, antrasittfargede ESKINA FRAME i ethvert utemiljø. De dreibare armaturhodene gir en fleksibel justerbar lysåpning. På grunn av den høye IP-beskyttelsesklassen er ESKINA optimalt beskyttet mot vind og vær. I tillegg kan man enkelt velge lysfarge (3000/4000 K) via CCT-bryteren, før monteringen. Den enkle installasjonen er deretter en formalitet.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004750
EL nummer	3248617
Drei- og svingbar	svingbar
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.07
Lysytelse	1100/1200 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	95 °
Farge	antrasitt
CRI	80

## Lyskilde

916483	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreeanbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68
--------	------------------------------

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	11.5 cm
Bredde	7.3 cm
Høyde	75 cm
Nettvekt	2.981 kg
Bruttvekt	3.648 kg
BIG WHITE side	629