ESKINA FRAME 75 WL

Luminária de pé LED para exterior, single, antracite, interruptor CCT 3000/4000 K

Com design completo bem-sucedido e elegante numa moldura retangular de alumínio: as populares luminárias exteriores da família ESKINA agora oferecem ainda mais opções de aplicação na alternativa de design FRAME. Assim, o ESKINA FRAME de cor antracite dá um toque de estilo em qualquer área exterior. As cabeças giratórias da luminária fornecem emissões de luz ajustáveis d eforma flexível. Graças à sua classe de proteção IP, o ESKINA está perfeitamente protegido contra vento e intempéries. Além disso, a temperatura de cor da luz (3000/4000 K) pode ser alterada de forma flexível através do interruptor CCT, antes da instalação. A instalação simples é então apenas uma formalidade.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004750
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	15 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.07
Lúmen	1100 / 1200 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	95 °
Cor	antracite
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916483	F

Acessórios

228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68

Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	11.5 cm
Largura	7.3 cm
Altura	75 cm
Peso líquido	2.981 kg
Peso bruto	3.648 kg
Página BIG WHITE	512