






## **ESKINA FRAME 75 FL**

## Luminaire à poser à LED outdoor double anthracite commutateur CCT 3000/4000 K

Un design impeccable, élégamment serti dans un cadre rectangulaire en aluminium: les populaires luminaires d'extérieur de la famille ESKINA offrent désormais encore plus d'options d'application à l'alternative design FRAME. ESKINA FRAME, de couleur anthracite, offre ainsi un style élégant dans tous les espaces extérieurs. Les têtes rotatives du luminaire assurent des émissions lumineuses flexibles. Grâce à sa classe de protection IP élevée, le luminaire ESKINA bénéficie d'une protection optimale contre le vent et les intempéries. A cela s'ajoute la couleur de la lumière (3000/4000 K) qui peut être modifiée de manière flexible via le commutateur CCT avant l'installation. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	1004751
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	27 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Hauteur du courant d'appel	91 A
Durée du courant d'appel	2 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	2200/2400 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	95 °
Coloris	anthracite
CRI	80



## **Source Lumineuse**

916483	A F
Accessoires	
228730	BOÎTIER DE CONNEXI- ON , 3 pôles, IP68

Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	11.5 cm
Largeur	7.3 cm
Hauteur	75 cm
Poids net	3.269 kg
Poids brut	3.922 kg
BIG WHITE, page	629