




ESKINA FRAME 75 FL

utendørs LED pullert dobbel antrasitt CCT-bryter 3000/4000 K

En vellykket og elegant design i en rektangulær aluminiumsramme: De populære utendørslysmåpene i ESKINA-serien gir nå designalternativet FRAME enda flere bruksområder. Derfor passer den stilige, antrasittfargede ESKINA FRAME i ethvert utemiljø. De dreibare armaturhodene gir en fleksibel justerbar lysåpning. Og takket være den høye IP-beskyttelsesklassen 65, er ESKINA også beskyttet optimalt mot vind og vær. I tillegg kan man enkelt velge lysfarge (3000/4000 K) via CCT-bryteren før monteringen. Den enkle installasjonen blir kun en formalitet.



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1004751 |
| EL nummer | 3248618 |
| Antall ulike lysuttak | 2 |
| Drei- og svingbar | svingbar |
| IP-kode | IP 65 |
| Slagfasthetsklasse | IK 06 |
| Slagfasthet | 1 Joule |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Gulv |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 27 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C |
| Høy innkoblingsstrøm | 91 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 2 µs |
| Strobeeffekt (SVM) | 0.01 |
| Lysytelse | 2200/2400 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000/4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 95 ° |
| Farge | antrasitt |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 916483 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspæree anbefaling

| | |
|--------|------------------------------|
| 228730 | KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68 |
|--------|------------------------------|

| | |
|--------------------|---------------------|
| CRI | 80 |
| LXXBXX-data | L70B50 |
| Levetid | 30000 h |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning | direkte |
| Risikogruppe | 1 |
| Lengde | 11.5 cm |
| Bredde | 7.3 cm |
| Høyde | 75 cm |
| Nettovekt | 3.269 kg |
| Bruttovekt | 3.922 kg |
| BIG WHITE side | 629 |