




ONE 60 PD фаза UP/-DOWN

комнатный светодиодный подвесной светильник, черный, с переключателем CCT, 2700/3000K

Лаконичный, современный и элегантный дизайн серии светильников ONE привлекает все взгляды. Высокий индекс (более 80) для реалистичной цветопередачи. В то же время этот элегантный светильник предназначен для использования в гостиницах и местах общественного питания, а также в жилых помещениях. Испытайте ONE в действии и убедитесь в успехе на личном опыте.



Технические характеристики

Тов. №	1004759
Количество различных источников света	2
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	600 mA
Класс защиты	I
Мощность	24 W
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	40 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.05
Световой поток	820/830 lm
Цветовая температура	2700/3000 Kelvin
Половинный угол	130 °
Цвет	черный
CRI	90
Световое отверстие	прямой - отраженный
Высота	4.5 cm
Диаметр	60 cm

Источник света

916535	
--------	---

Длина подвесного светильника	180 cm
Вес нетто	2.152 kg
вес брутто	4.055 kg
BIG WHITE Seite	188