




## ONE 60 PD DALI UP/DOWN

Innendørs LED pendelarmatur sort CCT-bryter 3000/4000 K


De forenklede og samtidig moderne armaturne i serien ONE trekker alles blikk mot seg. Dertil kommer dens høye CRI på over 90 med en naturtro fargegjengivelse. Samtidig krever armaturen lite vedlikehold og egner seg like godt både for hoteller, restauranter og boligværelser. Opplev ONE i bruk og bli overbevist av en fin lysopplevelse.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004761
EL nummer	3309161
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	600 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	25 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	2 µs
Strobeffekt (SVM)	0.07
Lysytelse	800/820 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	130 °
Farge	svart

## Lyskilde

916319		CRI	90
		LXXBXX-data	L70B50
		Levetid	30000 h
		Lysåpning	direkte - indirekte
		Risikogruppe	1
		Høyde	4.5 cm
		Diameter	60 cm
		pendellengde	300 cm
		Nettvekt	2.228 kg
		Bruttvekt	4.174 kg
		BIG WHITE side	188