




ONE 60 PD DALI UP/DOWN

indoor led pendelarmatuur zwart CCT switch 3000/4000K

Strak en modern tegelijk, de armaturen van de ONE familie trekken alle blikken naar zich toe. Daarbij komt nog de hoge CRI van meer dan 980 voor natuurgetrouwe kleurweergave. De onderhoudsarme armatuur is even geschikt voor hotels en restaurants als voor woonruimtes. Ervaar ONE in actie en overtuig uzelf van een geslaagde verlichtingservaring.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004761
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	600 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	25 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	800/820 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	130 °
Kleur	zwart
CRI	90

Lichtbron

916319	
--------	---

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct-indirect
Risk Group	1
Hoogte	4.5 cm
Diameter	60 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	2.228 kg
Brutogewicht	4.174 kg
BIG WHITE pagina	188