ONE 80 PD DALI UP/-DOWN

комнатный светодиодный подвесной светильник, черный, с переключателем CCT, 3000/4000K

Лаконичный, современный и элегантный дизайн серии светильников ONE привлекает все взгляды. Кроме того, он наделен высоким индексом 90 для реалистичной цветопередачи. В то же время он прост в обслуживании и предназначен для использования в гостиницах и местах общественного питания, а также в жилых помещениях. Испытайте ONE в действии и убедитесь в успехе на личном опыте.



Технические характеристики

Тов. №	1004761
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI 2
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	600 mA
Класс защиты	I
Мощность	25 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	2 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.07
Световой поток	800/820 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	130 °

Источник света

916319	E

Цвет	черный
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный
Risk Group	1
Высота	4.5 cm
Диаметр	60 cm
Длина подвесного светильника	300 cm
Вес нетто	2.228 kg
вес брутто	4.174 kg
BIG WHITE Seite	188