




ONE 60 PD DALI UP/DOWN

Suspension à LED indoor blanc commutateur CCT 3000/4000 K

Sobre, moderne et élégant, le design de la famille de luminaires ONE fait sensation. Avec un IRC de plus de 90, le luminaire garantit une reproduction naturelle des couleurs. Ainsi, le luminaire à faible entretien s'invite aussi bien dans les secteurs de l'hôtellerie et de la gastronomie que dans les espaces de vie. Vivez la lumière avec SLV, votre partenaire de confiance pour tous types de luminaires intérieurs depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004762
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	600 mA
Indice de protection	I
Wattage	25 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Puissance de veille assignée	0.5 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	2 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.07
Lumen	800/820 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	130 °
Coloris	blanc
CRI	90

Source Lumineuse

916319	
--------	---

Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct - indirect
Risk Group	1
Hauteur	4.5 cm
Diamètre	60 cm
Long. du câble de suspension	300 cm
Poids net	2.256 kg
Poids brut	3.895 kg
BIG WHITE, page	188