




ONE 60 PD DALI UP/DOWN

Innendørs LED pendelarmatur hvit CCT-bryter 3000/4000 K

Det forenklede, moderne og elegante designet til armaturserien ONE trekker alles blikk til seg. Med en CRI på over 90 sørger den for en naturtro fargegjengivelse. Samtidig krever armaturen lite vedlikehold og egner seg like godt både for hoteller, restauranter og boligværrelser. Opplev lys med SLV – i 40 år din pålitelige partner for innendørsbelysning av alle slag.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004762
EL nummer	3309162
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	600 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	25 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	2 µs
Strobeffekt (SVM)	0.07
Lysytelse	800/820 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	130 °
Farge	hvit

Lyskilde

916319	
--------	---

CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte - indirekte
Risikogruppe	1
Høyde	4.5 cm
Diameter	60 cm
pendellengde	300 cm
Nettvekt	2.256 kg
Bruttvekt	3.895 kg
BIG WHITE side	188