




## ONE 60 PD DALI UP/DOWN

indoor led pendelarmatuur wit CCT switch 3000/4000K

Gereduceerd, modern en elegant, het design van de armatuurfamilie ONE trekt alle blikken naar zich toe. Met een CRI van meer dan 90 zorgt hij voor een natuurlijke kleurweergave. De onderhoudsarme armatuur is even geschikt voor hotels en restaurants als voor woonruimtes. Beleef licht met SLV - al 40 jaar uw betrouwbare partner voor alle soorten indoor-verlichting.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004762
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	600 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	25 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	800/820 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	130 °
Kleur	wit
CRI	90

## Lichtbron

916319	
--------	---

<b>LXXBXX-gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtuitlaat</b>	direct-indirect
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hoogte</b>	4.5 cm
<b>Diameter</b>	60 cm
<b>Pendellengte</b>	300 cm
<b>Nettogewicht</b>	2.256 kg
<b>Brutogewicht</b>	3.895 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	188