






ONE 80 PD DALI UP/-DOWN

Indoor LED Pendelleuchte schwarz CCT switch 3000/4000K

Das moderne Design der ONE Leuchtenfamilie zieht alle Blicke auf sich. Dazu kommt der hohe CRI über 90 für eine optimale Farbwiedergabe. Dabei eignet sich die wartungsarme Leuchte für die Hotellerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume gleichermaßen. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?




TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004763
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	2
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI 2
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	800 mA
Schutzklasse	I
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Bemessungs-Bereitschaftsleistung	0.5 W
Höhe Einschaltstrom	35 A
Dauer Einschaltstrom	2 μs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.08
Lumen	1230/1270 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	130 °
Farbe	schwarz
CRI	90
	



Lichtquelle



LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Risk Group	1
Höhe	4.5 cm
Durchmesser	80 cm
Pendellänge	300 cm
Nettogewicht	2.576 kg
Bruttogewicht	5.431 kg
BIG WHITE Seite	188