




ONE 80 PD DALI UP/DOWN

Suspension à LED indoor noir commutateur CCT 3000/4000 K

Le design moderne de la famille de luminaires ONE fait sensation. A ceci s'ajoute un IRC élevé de plus de 90 pour une reproduction optimale des couleurs. Ainsi, le luminaire à faible entretien s'invite aussi bien dans les secteurs de l'hôtellerie et de la gastronomie que dans les espaces de vie. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages qu'offrent les luminaires intérieurs SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004763
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	800 mA
Indice de protection	I
Wattage	34 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Puissance de veille assignée	0.5 W
Hauteur du courant d'appel	35 A
Durée du courant d'appel	2 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.08
Lumen	1230/1270 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	130 °
Coloris	noir
CRI	90

Source Lumineuse

916568	
--------	---

Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct - indirect
Risk Group	1
Hauteur	4.5 cm
Diamètre	80 cm
Long. du câble de suspension	300 cm
Poids net	2.576 kg
Poids brut	5.431 kg
BIG WHITE, page	188