




ONE 80 PD DALI UP/DOWN

Innendørs LED pendelarmatur sort CCT-bryter 3000/4000 K

Det moderne designet til armaturserien ONE trekker alles blikk til seg. Dertil kommer dens høye CRI på over 90 med optimal fargegjengivelse. Samtidig krever armaturen lite vedlikehold og egner seg like godt både for hoteller, restauranter og boligværelser. Når vil du bli overbevist om fordelene med SLVs innendørsbelysning?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004763
EL nummer	3309163
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	800 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	34 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Høy innkoblingsstrøm	35 A
Varighet innkoblingsstrøm	2 µs
Strobeffekt (SVM)	0.08
Lysytelse	1230/1270 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	130 °
Farge	svart

Lyskilde

916568	
--------	---

CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte - indirekte
Risikogruppe	1
Høyde	4.5 cm
Diameter	80 cm
pendellengde	300 cm
Nettvekt	2.576 kg
Bruttvekt	5.431 kg
BIG WHITE side	188