




## ONE 80 PD DALI UP/DOWN

indoor led pendelarmatuur zwart CCT switch 3000/4000K

Het moderne design van de armatuurfamilie ONE trekt alle blikken naar zich toe. Daarbij komt nog de hoge CRI van meer dan 980 voor optimale kleurweergave. De onderhoudsarme armatuur is even geschikt voor hotels en restaurants als voor woonruimtes. Wanneer laat u zich inspireren door de voordelen van SLV indoor-verlichting?



### TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004763
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	800 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	35 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	1230/1270 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	130 °
Kleur	zwart
CRI	90

## Lichtbron

916568	
--------	---

<b>LXXBXX-gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtuitlaat</b>	direct-indirect
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hoogte</b>	4.5 cm
<b>Diameter</b>	80 cm
<b>Pendellengte</b>	300 cm
<b>Nettogewicht</b>	2.576 kg
<b>Brutogewicht</b>	5.431 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	188