




## ONE 80 PD DALI UP/DOWN

Indoor led pendelarmatuur zwart CCT-switch  
3000/4000 K

Het moderne design van de ONE armaturenfamilie trekt ieders aandacht. Daarnaast is er een hoge CRI van meer dan 90 voor een optimale kleurweergave. De armatuur is bovendien onderhoudsarm en net zo geschikt voor de horeca en gastronomie als voor woonruimtes. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV binnenarmaturen?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004763
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	800 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	35 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Lumen	615/635 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	130 °
Kleur	zwart/zwart
CRI	90
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct - indirect
Risk Group	1
Hoogte	4.5 cm

## Lichtbron

916568	
--------	---

## Accessoires

1007746	Viltplaat akoestiek , voor ONE 80/ONE CUBE grijs
---------	--

Diameter	80 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	2.614 kg
Brutogewicht	5.515 kg
BIG WHITE pagina	273