




ONE 80 PD DALI UP/DOWN

комнатный светодиодный подвесной светильник, черный, с переключателем CCT, 3000/4000K

Современный дизайн серии светильников ONE привлекает все взгляды. Высокий индекс (более 90) обеспечивает реалистичную цветопередачу. В то же время он прост в обслуживании и предназначен для использования в гостиницах и местах общественного питания, а также в жилых помещениях. Когда вас вдохновят преимущества освещения SLV для помещений?



Технические характеристики

Тов. №	1004763
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI 2
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	800 mA
Класс защиты	I
Мощность	34 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Уровень пускового тока	35 A
Продолжительность пускового тока	2 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.08
Световой поток	1230/1270 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	130 °

Источник света

916568	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Цвет	черный
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный
Risk Group	1
Высота	4.5 cm
Диаметр	80 cm
Длина подвесного светильника	300 cm
Вес нетто	2.576 kg
вес брутто	5.431 kg
BIG WHITE Seite	188