




ONE 80 PD DALI UP/DOWN

indoor led pendelarmatuur wit CCT switch 3000/4000K

Gereduceerd, modern en elegant, het design van de armatuurfamilie ONE trekt alle blikken naar zich toe. Daarbij komt nog de hoge CRI van meer dan 980 voor optimale kleurweergave. De elegante armatuur is gemaakt voor de gastronomie en het hotelwezen, maar ook voor woonkamers. Beleef licht met SLV - al 40 jaar uw betrouwbare partner voor alle soorten indoor-verlichting.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004764
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	800 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	35 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	1230/1270 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	130 °
Kleur	wit
CRI	90

Lichtbron

916568	
--------	---

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct-indirect
Risk Group	1
Hoogte	4.5 cm
Diameter	80 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	2.604 kg
Brutogewicht	5.599 kg
BIG WHITE pagina	188