




## ONE 80 PD DALI UP/DOWN

Indoor led pendelarmatuur wit CCT-switch 3000/4000 K

Gereduceerd, modern en elegant trekt het moderne design van de ONE armaturenfamilie ieders aandacht. Daarnaast is er een hoge CRI van meer dan 90 voor een optimale kleurweergave. De elegante armatuur is geschikt voor de horeca en hotellerie maar ook voor woonruimtes. Beleef licht met SLV: al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten binnenarmaturen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                             | 1004764           |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2                 |
| IP-code                             | IP 20             |
| Montage                             | Opbouw            |
| Montagebeschrijving                 | Plafond           |
| Dimbaar                             | Ja                |
| Dimtechniek                         | DALI 2            |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning        | 800 mA            |
| Veiligheidsklasse                   | I                 |
| Wattage                             | 34 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur       | 45 °C             |
| Nominaal stand-byvermogen           | 0.5 W             |
| Niveau van inschakelstroom          | 35 A              |
| Duur van inschakelstroom            | 2 µs              |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.08              |
| Lumen                               | 1230/1270 lm      |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000/4000 Kelvin  |
| Stralingshoek                       | 130 °             |
| Kleur                               | wit               |
| CRI                                 | 90                |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 916568 |  |
|--------|---|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>LXXBXX gegevens</b>  | L70B50            |
| <b>Levensduur</b>       | 30000 h           |
| <b>Lichtval</b>         | direct - indirect |
| <b>Risk Group</b>       | 1                 |
| <b>Hoogte</b>           | 4.5 cm            |
| <b>Diameter</b>         | 80 cm             |
| <b>Pendellengte</b>     | 300 cm            |
| <b>Nettogewicht</b>     | 2.604 kg          |
| <b>Brutogewicht</b>     | 5.599 kg          |
| <b>BIG WHITE pagina</b> | 188               |