




## ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN

Luminária suspensa LED para interior, preto, interruptor CCT 3000/4000 K



Ideal para divisões representativas: reduzida e moderna, a nova luminária suspensa da família ONE atrai a atenção de todos. E isso num duplo sentido, como versão dupla. Os anéis podem ser instalados da maneira clássica com os mesmos comprimentos de cabo por anel, de forma que fiquem pendurados uns sobre os outros. Alternativamente, podem ser selecionados comprimentos de cabo diferentes para cada anel, de modo que os anéis pareçam cruzados em formato elíptico. Ao mesmo tempo, é de baixa manutenção e com uma vida útil prevista de até 30.000 horas, não só para a indústria hoteleira e de restauração, mas também para espaços habitacionais elegantemente mobilados. O ambiente de iluminação (2700/3000 K) pode ser influenciado, antes da instalação, através do interruptor CCT. O índice CRI > 90 garante uma alta qualidade da luz em forma de anel, radiante para cima e para baixo e com regulação via DALI.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                           | 1004767               |
| Número de diferentes saídas de luz | 2                     |
| Montagem                           | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem             | Teto                  |
| Regulável                          | Sim                   |
| Tecnologia de regulação            | DALI                  |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60Hz     |
| Corrente / Tensão secundária       | 1400 mA               |
| Classe de proteção                 | I                     |
| Potência                           | 55 W                  |
| Potência nominal de standby        | 0.2 W                 |
| Nível de corrente de irrupção      | 26 A                  |
| Duração da corrente de irrupção    | 264 µs                |
| Efeito estroboscópico (SVM)        | 0.07                  |
| Lúmen                              | 2100 / 2120 lm        |
| Temperatura de cor da luz          | 3000/4000 Kelvin      |
| Ângulo de feixe                    | 130 °                 |
| Cor                                | preto                 |
| CRI                                | 90                    |
| Saída de luz                       | direto-indireto       |
| Altura                             | 4.5 cm                |
| Diâmetro                           | 80 cm                 |

## Fonte de luz

|        |   |
|--------|---|
| 916568 |  |
| 916319 |  |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Comprimento do pêndulo | 300 cm   |
| Peso líquido           | 4.683 kg |
| Peso bruto             | 7.363 kg |
| Página BIG WHITE       | 123      |