






## ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN

## Suspension à LED indoor blanc commutateur CCT $3000/4000~\mathrm{K}$

Sobre, moderne et élégant, le design de la famille de luminaires ONE fait sensation. Avec un IRC de plus de 90, le luminaire garantit une reproduction naturelle des couleurs. Ainsi, le luminaire à faible entretien s'invite aussi bien dans les secteurs de l'hôtellerie et de la gastronomie que dans les espaces de vie. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages qu'offrent les luminaires intérieurs SLV?



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

NO I	1004700
N° art.	1004768
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1400 mA
Indice de protection	1
Wattage	55 W
Puissance de veille assignée	0.2 W
Hauteur du courant d'appel	26 A
Durée du courant d'appel	264 μs
Effet stroboscopique (SVM)	0.07
Lumen	2100/2120 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	130 °
Coloris	blanc
CRI	90
Faisceau lumineux	direct - indirect
Hauteur	4.5 cm
Diamètre	80 cm



## **Source Lumineuse**

916568	A E
916319	â E

Long. du câble de suspension	300 cm
Poids net	4.69 kg
Poids brut	7.542 kg
BIG WHITE, page	189