




ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN

indoor led pendelarmatuur wit CCT switch 3000/4000K

Gereduceerd, modern en elegant, het design van de armatuurfamilie ONE trekt alle blikken naar zich toe. Met een CRI van meer dan 90 zorgt hij voor een natuurlijke kleurweergave. De onderhoudsarme armatuur is even geschikt voor hotels en restaurants als voor woonruimtes. Wanneer laat u zich inspireren door de voordelen van SLV indoor-verlichting?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004768
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1400 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	55 W
Nominaal stand-byvermogen	0.2 W
Niveau van inschakelstroom	26 A
Duur van inschakelstroom	264 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	2100/2120 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	130 °
Kleur	wit
CRI	90
Lichtuitlaat	direct-indirect
Hoogte	4.5 cm
Diameter	80 cm

Lichtbron

916568	
916319	

Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	4.69 kg
Brutogewicht	7.542 kg
BIG WHITE pagina	189