




PANEL TRACK square - 150 x 300 mm

«spot» monofásico negro 18 W 3000 K

Moderna y compacta al mismo tiempo, PANEL proporciona una iluminación básica eficiente. Con 1800 lúmenes y 3000 Kelvin, la luminaria led para sistema monofásico produce una luz agradable, homogénea y sin deslumbramientos. De policarbonato (PC) y acero, también es extremadamente sostenible con una vida útil del led de 50.000 horas. Experimente la luz con SLV: su socio de confianza para luminarias de interior de todo tipo desde hace 40 años.



Datos técnicos

Art. N.º	1004933
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	450 mA
Clase de protección	II
Potencia	18 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	20 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	27.5
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h

Fuente de luz

916390		Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica
		Salida de la luz	Directa
		Risk Group	1
		Longitud	30 cm
		Anchura	15 cm
		Altura	9.3 cm
		Peso neto	0.535 kg
		Peso bruto	0.692 kg
		Página BIG WHITE	471