




PANEL TRACK square

150x300 mm, spot 1 allumage, noir, 18 W, 3000 K

À la fois moderne et peu encombrante, la PANEL diffuse un éclairage général efficace. Avec 1 800 lumens et 3 000 Kelvin la lampe Système 1 allumage LED diffuse un éclairage homogène et anti éblouissement. Fabriquée en polycarbonate (PC) et en acier, elle est extrêmement durable avec une LED ayant une durée de vie de 50 000 heures. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos lampes d'intérieur depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004933
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Rail plafond, Rail applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	450 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	18 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	20 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	27.5
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

916390	
--------	---

Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Longueur	30 cm
Largeur	15 cm
Hauteur	10.9 cm
Poids net	0.535 kg
Poids brut	0.692 kg
Page du BIG WHITE	507