




PANEL TRACK квадратный 150x300мм

1-фазный точечный светильник, черный, 18 Вт, 3000К

Современный и в то же время компактный PANEL обеспечивает эффективное основное освещение. Однофазная система светодиодного светильника с яркостью 1800 Лм и 3000 К создает приятный, однородный и безбликовый свет. Изготовленный из поликарбоната (ПК) и стали, он также чрезвычайно экологичен: срок службы светодиодов составляет 50 000 часов. Попробуйте освещение от SLV - вашего надежного партнера по всем видам освещения для помещений на протяжении 40 лет.



Технические характеристики

Тов. №	1004933
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Ударопрочность	0.2 Joule
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	450 mA
Класс защиты	II
Мощность	18 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	20 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	1800 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	27.5

Источник света

916390	
--------	---

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	30 cm
Ширина	15 cm
Высота	10.9 cm
Вес нетто	0.535 kg
вес брутто	0.692 kg
BIG WHITE Seite	507