




## PANEL TRACK square - 150 x 300 mm

«spot» monofásico blanco 18 W 3000 K

Moderna y compacta al mismo tiempo, PANEL proporciona una iluminación básica eficiente. Con 1800 lúmenes y 3000 Kelvin, la luminaria led para sistema monofásico produce una luz agradable, homogénea y sin deslumbramientos. A esto hay que añadir la robusta construcción de la luminaria de policarbonato (PC) y acero, y la larga vida útil del led de 50.000 horas. Experimente la PANEL en acción y convéncese usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.



### Datos técnicos

Art. N.º	1004934
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	450 mA
Clase de protección	II
Potencia	18 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	20 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	27.5
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h

## Fuente de luz

916390		<b>Distribución de la intensidad lumino- sa</b>	de rotación simétrica
		<b>Salida de la luz</b>	Directa
		<b>Risk Group</b>	1
		<b>Longitud</b>	30 cm
		<b>Anchura</b>	15 cm
		<b>Altura</b>	10.9 cm
		<b>Peso neto</b>	0.552 kg
		<b>Peso bruto</b>	0.71 kg
		<b>Página BIG WHITE</b>	471