


PANEL TRACK square 150 x 300 mm

spot monophasé blanc 18 W 3000 K

A la fois moderne et peu encombrant, PANEL assure un éclairage de base efficace. Avec ses 1800 lumens et 3000 kelvins, le luminaire LED à système monophasé produit une lumière agréable, homogène et sans éblouissement. A cela s'ajoute la conception robuste du luminaire composé de polycarbonate (PC) et d'acier et la durée de vie de la LED de 50 000 heures. Découvrez PANEL en action et laissez-vous convaincre par son effet lumineux agréable.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004934
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Résistance au choc	0.2 Joule
Infos de montage	Rail pour plafond, Rail mural
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	450 mA
Indice de protection	II
Wattage	18 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	20 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	27.5
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

916390	
--------	---

Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	30 cm
Largeur	15 cm
Hauteur	10.9 cm
Poids net	0.552 kg
Poids brut	0.71 kg
BIG WHITE, page	507