




PANEL TRACK square

150x300 mm, spot 1 allumage, blanc, 18 W, 3000 K

À la fois moderne et peu encombrante, la PANEL diffuse un éclairage général efficace. Avec 1 800 lumens et 3 000 Kelvin la lampe Système 1 allumage LED diffuse un éclairage homogène et anti éblouissement. À cela s'ajoute la construction robuste de la lampe conçue en polycarbonate (PC) et en acier et la longue durée de vie des LED de 50 000 heures. Découvrez la PANEL en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004934
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	450 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	18 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	20 µs
Lumen	1800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	27.5
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Source Lumineuse

916390	
--------	---

Longueur	30 cm
Largeur	15 cm
Hauteur	10.9 cm
Poids net	0.551 kg
Poids brut	0.716 kg
Page du BIG WHITE	589