


PANEL TRACK square

150x300 mm, spot 1 allumage, blanc, 18 W, 3000 K


À la fois moderne et peu encombrante, la PANEL diffuse un éclairage général efficace. Avec 1 800 lumens et 3 000 Kelvin la lampe Système 1 allumage LED diffuse un éclairage homogène et anti éblouissement. À cela s'ajoute la construction robuste de la lampe conçue en polycarbonate (PC) et en acier et la longue durée de vie des LED de 50 000 heures. Découvrez la PANEL en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1004934 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Détails de montage | Rail plafond, Rail applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 450 mA |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 18 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 15 A |
| Durée du courant d'appel | 20 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1800 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 27.5 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 50000 h |

Source Lumineuse

| | | | |
|--------|---|---|----------------|
| 916390 |  | Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| | | Sortie lumineuse | direct |
| | | Risk Group | 1 |
| | | Longueur | 30 cm |
| | | Largeur | 15 cm |
| | | Hauteur | 10.9 cm |
| | | Poids net | 0.552 kg |
| | | Poids brut | 0.71 kg |
| | | Page du BIG WHITE | 507 |