


PANEL TRACK firkantet 150 x 300 mm

1-tenning spot hvit 18 W 3000 K

PANEL er både moderne og plassbesparende og gir en effektiv grunnbelysning. Med 1800 lumen og 3000 Kelvin danner enfasesystemets LED-armatur et behagelig, homogent og blendingsfritt lys. Hertil kommer den robuste bygge måten av den av polykarbonat (PC) og stål lagete armatur og den lange LED-levetiden på 50 000 timer. Opplev PANEL i bruk og bli overbevist av en fin lysopplevelse.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004934
EL nummer	3221884
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	450 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	18 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	20 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	1800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	27.5
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916390	
--------	---

Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	30 cm
Bredde	15 cm
Høyde	10.9 cm
Nettovekt	0.552 kg
Bruttovekt	0.71 kg
BIG WHITE side	507