


## PANEL TRACK square 150x300mm

1-fase spot wit 18W 3000K

PANEL is modern en plaatsbesparend tegelijk en zorgt voor een efficiënte sfeerverlichting. Met 1.800 lumen en 3.000 Kelvin produceert de 1-fase systeemverlichting led een aangenaam, homogeen en niet-verblindend licht. Daarbij komt nog de robuuste constructie van de armatuur uit polycarbonaat (PC) en staal en de lange levensduur van de leds van 50.000 uur. Ervaar PANEL in actie en overtuig uzelf van een geslaagde verlichtingservaring.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004934
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	rail plafond,rail wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	450 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	18 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	20 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	27.5
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h

## Lichtbron

916390	
--------	---

Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	30 cm
Breedte	15 cm
Hoogte	10.9 cm
Nettogewicht	0.552 kg
Brutogewicht	0.71 kg
BIG WHITE pagina	507