


PANEL TRACK rechthoekig 150x300 mm

1-fase spot zwart 18 W 3000 K

Modern en ruimtebesparend tegelijk zorgt PANEL voor een efficiënte basisverlichting. Met 1800 lumen en 3000 Kelvin zorgt de 1-fase led-armatuur voor een aangenaam, homogeen en verblindingsvrij licht. Daarnaast is er de robuuste constructie van de armatuur van polycarbonaat (PC) en staal en de lange led-levensduur van 50.000 uur. Beleef PANEL in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004934
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Slagvastheid	0.2 Joule
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	450 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	18 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	20 µs
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	27.5
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1

Lichtbron

916390		Lengte	30 cm
		Breedte	15 cm
		Hoogte	10.9 cm
		Nettogewicht	0.551 kg
		Brutogewicht	0.716 kg
		BIG WHITE pagina	589