




## PANEL TRACK square 150 x 300 mm

1-fazni reflektor, bel 18 W 3000 K

Sodobno in prostorsko ekonomično – PANEL za učinkovito osnovno razsvetljavo. 1-fazni sistem LED-svetilke z 1800 lumni in 3000 kelvini zagotavlja prijetno, homogeno svetlobo brez bleščanja. Poleg tega je robustna konstrukcija svetilke iz polikarbonata (PC) in jekla ter z dolgo življenjsko dobo LED 50.000 ur. Doživite svetilko PANEL v akciji in se prepričajte o uspešni svetlobni izkušnji.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Št. art.                         | 1004934                            |
| Število različnih svetlobnih rež | 1                                  |
| Vrtljivo ali nagibno             | vrtljiva in zasučna                |
| IP koda                          | IP 20                              |
| Odpornost proti udaru            | 0.2 Joule                          |
| Podrobnosti montaže              | Tirnica za strop, Tirnica za steno |
| Primarna nazivna napetost        | 220-240V ~50/60Hz                  |
| Sekundarni tok / napetost        | 450 mA                             |
| Zaščitni razred                  | II                                 |
| El. moč                          | 18 W                               |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C                             |
| maksimalna temperatura okolja    | 40 °C                              |
| Raven zagonskega toka            | 15 A                               |
| Trajanje zagonskega toka         | 20 μs                              |
| Stroboskopski učinek (SVM)       | 0.01                               |
| Lumini                           | 1800 lm                            |
| Barvna temperatura               | 3000 Kelvin                        |
| Barva                            | bela                               |
| CRI                              | 90                                 |
| UGR ≤                            | 27.5                               |
| LXXBXX podatki                   | L70B50                             |
| Življenjska doba                 | 50000 h                            |

## Svetlobnega Vira

|        |   |
|--------|---|
| 916390 |  |
|--------|---|

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Razporeditev svetilnosti</b> | simetrično vrtenje |
| <b>Svetenje</b>                 | neposredno         |
| <b>Risk Group</b>               | 1                  |
| <b>Dolžina</b>                  | 30 cm              |
| <b>Širina</b>                   | 15 cm              |
| <b>Višina</b>                   | 10.9 cm            |
| <b>Neto teža</b>                | 0.552 kg           |
| <b>Bruto teža</b>               | 0.71 kg            |
| <b>BIG WHITE Stran</b>          | 507                |