




PANEL TRACK round

200 mm, 1fázový spot černý 18 W 3000 K

S moderním a zároveň prostorově úsporným svítidlem PANEL vytvoříte efektivní základní osvětlení. S 1800 lumeny a 3000 K vytváří toto 1fázové LED systémové svítidlo příjemné, homogenní a neoslňující světlo. Svítidlo zhotovené z polykarbonátu (PC) a oceli nabízí dlouhou životnost LED asi 50 000 hodin. Prožijte světlo se značkou SLV, která je již 40 let vaším spolehlivým partnerem pro všechny druhy vnitřních svítidel.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004935
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	450 mA
Třída ochrany	II
Příkon	18 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	20 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	1800 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	černá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický

Světelného Zdroje

916407	
--------	---

Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	23.1 cm
Šířka	20 cm
Výška	11.05 cm
Hmotnost netto	0.446 kg
Celková hmotnost	0.602 kg
BIG WHITE strana	507