




PANEL TRACK round 200 mm

«spot» monofásico negro 18 W 3000 K

Con la moderna y compacta PANEL proporcionará una iluminación básica eficaz. La luminaria led para sistema monofásico con 1800 lúmenes y 3000 Kelvin produce una luz agradable, homogénea y sin deslumbramientos. La luminaria está hecha de policarbonato (PC) y acero y dispone de una larga vida útil del led de 50.000 horas. Experimente la luz con SLV: su socio de confianza para luminarias de interior de todo tipo desde hace 40 años.



Datos técnicos

Art. N.º	1004935
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	450 mA
Clase de protección	II
Potencia	18 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	20 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica

Fuente de luz

916407	
--------	---

Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Longitud	23.1 cm
Anchura	20 cm
Altura	9.5 cm
Peso neto	0.446 kg
Peso bruto	0.602 kg
Página BIG WHITE	471