




PANEL TRACK rund 200 mm

1-tenning spot sort 18 W 3000 K

Med den moderne og plassbesparende PANEL sørger du for en effektiv grunnbelysning. Med 1800 lumen og 3000 Kelvin danner enfasesystemets LED-armatur et behagelig, homogent og blendingsfritt lys. armaturen er laget av polykarbonat (PC) og stål, og har en 50 000 timer lang LED-levetid. Opplev lys med SLV – i 40 år din pålitelige partner for innendørsbelysning av alle slag.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004935
EL nummer	3221885
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	450 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	18 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	20 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	1800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	svart
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h

Lyskilde

916407		Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
		Lysåpning	direkte
		Risikogruppe	1
		Lengde	23.1 cm
		Bredde	20 cm
		Høyde	11.05 cm
		Nettvekt	0.446 kg
		Bruttvekt	0.602 kg
		BIG WHITE side	507