




PANEL TRACK круглый

200мм, 1-фазный точечный светильник, черный, 18 Вт, 3000К

Современный и в то же время компактный PANEL обеспечивает эффективное основное освещение. Приятный, однородный и безбликовый свет создан однофазной системой светодиодного светильника с яркостью 1800 Лм и 3000 К. Изготовленный из поликарбоната (ПК) и стали, он также чрезвычайно экологичен: срок службы светодиодов составляет 50 000 часов. Попробуйте освещение от SLV - вашего надежного партнера по всем видам освещения для помещений на протяжении 40 лет.



Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тов. № | 1004935 |
| Количество различных источников света | 1 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Ударопрочность | 0.2 Joule |
| Детали сборки | Потолочная шина, Настенная шина |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 450 mA |
| Класс защиты | II |
| Мощность | 18 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Уровень пускового тока | 15 A |
| Продолжительность пускового тока | 20 µs |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.01 |
| Световой поток | 1800 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Цвет | черный |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Данные | L70B50 |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 916407 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Срок службы | 50000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Длина | 23.1 cm |
| Ширина | 20 cm |
| Высота | 11.05 cm |
| Вес нетто | 0.446 kg |
| вес брутто | 0.602 kg |
| BIG WHITE Seite | 507 |